

Elektro – Transporter Modell 505
Standard (ohne Zusatzausstattungen)

		Typenblatt für Flurförderzeuge			
		Wagen	EFW	VDI 2198	
		Benennung / description - nach VDI 3586 - Kurzzeichen / short symbol		Registriervermerk / registrable comment	
Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale / manufacturers specifications					
Kennzeichen / characteristics	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	manufacturer	-	PEFRA AG
	1.2	Typenzeichen des Herstellers	type identifier	-	505
	1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas, Netzelektro	propulsion electric, Diesel, petrol, gas, mains	-	Elektro / electric
	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz	operation hand, seated, standing	-	Sattel / saddle
	1.5	Tragfähigkeit/Last	payload	Q (t)	0,1
	1.7	Nennzugkraft	nominal tractive power	F (N)	20
	1.9	Radstand	wheel base	y (mm)	1080
Gewichte / weights	2.1	Eigengewicht (inklusive Batterie+Fahrer)	deadweight (including battery+driver)	kg	300
	2.2	Achslast mit Last vorne/hinten (inklusive Batterie+Fahrer)	axle load front/rear loaded (including battery+driver)	kg	123 277
	2.3	Achslast ohne Last vorne/hinten (inklusive Batterie+Fahrer)	axle load front/rear unloaded (including battery+driver)	kg	110 190
	-	Anhängelast (in der Ebene)	towed load (in the plane)	kg	100
Räder, Fahrwerk / wheels, chassis	3.1	Bereifung; Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan	tyres; solid rubber, super-elastic, pneumatic, polyurethane	-	Luft / pneumatic
	3.2	Reifengröße, vorn	tyre size front	-	3.00-4
	3.3	Reifengröße, hinten	tyre size rear	-	3.00-4
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	number of tyres front/rear (x = driven)	-	1 / 2 X
	3.6	Spurweite, vorne	wheel track front	b ₁₀ (mm)	-
	3.7	Spurweite, hinten	wheel track rear	b ₁₁ (mm)	495
	Grundabmessungen / basic dimensions	4.7	Höhe über Schutzdach (Kabine)	height over cabin	h ₆ (mm)
4.8		Sitzhöhe / Standhöhe	height over seat	h ₇ (mm)	790
4.9		Höhe ohne Kabine	height without cabin	h ₁₄ (mm)	1060
4.12		Kupplungshöhe	height of pin coupling	h ₁₀ (mm)	325
4.13		Ladehöhe ohne Last	loading height (unloaded)	h ₁₁ (mm)	400
4.16		Ladeflächenlänge (am Sattel)	length of loading bed	l ₃ (mm)	720 (640)
4.17		Überhanglänge	excess length	l ₅ (mm)	152
4.18		Ladeflächenbreite	width of loading bed	b ₉ (mm)	595
4.19		Gesamtlänge	length over all	l ₁ (mm)	1420
4.21		Gesamtbreite	width over all	b ₁ /b ₂ (mm)	600
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	ground clearance	m ₂ (mm)	70
4.35	Wenderadius	turn radius	w _a (mm)	1320	
4.36	Kleinster Drehpunktstand	smallest distance to pivotal point	b ₁₃ (mm)	330	
Leistungsdaten / power data	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	max. speed loaded/unloaded	km/h	12 / 12
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last (1 Std.)	towing power loaded/unloaded (1 h)	N	130 / 150
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last (5 min.)	max. traction force loaded/unloaded (5 min.)	N	430 / 450
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last (30 min.)	climbing ability loaded/unloaded (30 min.)	%	4 / 8
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last (5 min.)	max. hill-climbability loaded/unloaded (5 min.)	%	12 / 15
	-	Getriebe	transmission rate	i	1:16
5.10	Betriebsbremse	brake	-	hydraulisch / hydraulic	
E-Motor / engine	6.1	Fahrmotor, Leistung s ₂ 60 min	Engine power s ₂ 60 min	kW	0,75
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein	battery type after DIN 43531/35/36 A,B,C, no	-	-
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K ₅	voltage, capacity K ₅	V/Ah	2 x 12 / 75
	6.5	Batteriegewicht	battery weight	kg	2 x 26,5
	6.6	Energieverbrauch nach VDI – Zyklus	energy consumption after VDI-cycle	kWh/h	auf Anfrage
Sonst. / others	8.1	Art der Fahrsteuerung	type of motor controller	-	Impuls
	8.4	Schallpegel, Fahrerohr	sound pressure level	dB (A)	*
	8.5	Anhängerkupplung, Art/Typ DIN	pin coupling	∅ 15 mm	Bolzenkupplung / pin coupling

Abweichungen entsprechend des technischen Fortschritts sind möglich und bleiben vorbehalten!
Leistungsangaben nur mit Traglast – ohne Anhängelast!